

WBS1PMU110 / Pre-wall concealed cistern

Wall-support pre-wall cistern

FUNKTSIOON:

Ühes tükis wc-seinaraam: seina ja põranda kinnitusega
Kahesüsteemne loputusmehhanism, tehase seadistus 3 l / 6 l
(võimalik seadistada 2,5 l / 4 l)

Kanalisatsiooniühendus: ø110mm, PE.

Veetorud ja wc-poti äravoolu ühendustoru: PVC (vastab NF Me nõuetele)

Võimalik kasutada invaraamina (lisatoed müüakse eraldi).

Loputusnupud müüakse eraldi.



KIRJELDUS:

Loputuspaagi varustus:

- Sisselaskeklapp (akustiline klass 1)
- Kahesüsteemne loputusmehhanism
- Polüstüreen isolatsioon

TEHNILISED OMADUSED:

Materjalid:

- Raam: teras, kaetud epoksiga
- Loputuspaak: polüpropüleen

Mõõdud:

- Kõrgus: 1009 - 1330 mm
- Laius: 380 mm
- Sügavus: 162 - 197 mm
- Loputusvee toru ja poti äravoolutoru pikkus: 300 mm
- Poti kinnitusvarraste pikkus: 250 mm

Vastupidavus:

- Kaalule/koormusele: vastavalt NF D12-208
- Roostele: vastavalt NF D12-208

STANDARDID:

Kõik komponendid kannavad NF tähistust

PAIGALDAMINE:

Sobib kasutamiseks inva wc-pottidega
Veeühendus paagis (vasakul või paremal)

TÄHELEPANU: karkass-seina (näiteks kipsseina) puhul tuleb poti taga kasutada täiendavat tugevdusplaati.

HOOLDUS:

Ligipääs loputuspaagile:

- Pealtpool: hingedel katteplaat
- Eestpoolt: eemaldatav loputusnupp

Puhastamine:

- Loputuspaak: puhasta regulaarselt katlakivist, vastavalt vee karedusele
- Varuosad: saadaval vähemalt 10 aastat

PAKEND:

16 kg karp

VENNAD-DAHL TOOTEKOOD: 57-0708098

Maaletooja:

AS Vennad-Dahl
Peterburi tee 90b
11415 Tallinn

Tel.: 605 4050
dahl@dahl.ee
www.dahl.ee

