

## TOOTELEHT

### NIISKUSKINDELTEIP VIBAC650

#### KIRJELDUS

Polüetüleeniga pressitud riideteip, sünteetilise kummi liimiga



#### RAKENDUSED

Kasutatakse ehitustöödel sise- ja välistingimustes tihendamiseks, hoidmiseks, märgistamiseks ja ajutiseks remondiks. Vastupidiselt UV-le ja ilmastikutingimustele.

- Hea nakkuvusega
- Kergesti lahtikeritav
- Kulumiskindel
- Kergesti rebitav
- Hästi kohanduv erinevate pindadega
- Ilmastikukindel
- UV-kindel
- Osoonikindel

#### TEHNILISED NÄITAJAD

| Omadused             | Mõõt                |
|----------------------|---------------------|
| Kogupaksus           | <b>0,165 mm</b>     |
| Katkemisjõud         | <b>4 kg/cm</b>      |
| Venivus              | <b>20 %</b>         |
| Kleepuvus terasega   | <b>900 g/cm</b>     |
| Kasutustemperatuur   | <b>-5 / + 60 °C</b> |
| Paigaldustemperatuur | <b>0 /+ 40 °C</b>   |

#### SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
[www.tkl.ee](http://www.tkl.ee)