


Geberit valamusegisti tüüp 185, võrgutoide



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segistiga mudel ei sobi läbivoolkuumutile

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoo regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistamine segisti kaudu (ainult segistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segistiga mudeli puhul)
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Akutoitele ümberseadistatav
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuskäivitus Geberit Clean-Handy kaudu deaktiveeritav
- Erinevad funktsioonid manuaalselt seadistatavad
- Integreeritud tagasivoolutakistiga

Tehnilised andmed

Kaitseklass	IP44
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tööpinge	12 V AC
Tarbimisvõimsus	0.1 W
Kaabli pikkus	1.9 m
Töörõhk	0.5-8 bar
Külma/sooja vee rõhuvah	≤ 1.5 bar
Maksimaalne vee katserõhk	16 bar
Maksimaalne õhu katserõhk / inertgaas	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Maksimaalne veetemperatuur	60 °C
Maksimaalne veetemperatuur lühiajaliselt	90 °C
Läbivool 3 bar juures	6 l/min
Arvutatud läbivool	0.07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0.5 bar
Aktiveerimiskauguse seadistusvahemik	5-33 cm
Aktiveerimisdistants tehaseseadistus	16-18 cm
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1-168 h
Intervall-loputus tehaseseadistus	168 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3-180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	3 s
Materjal	Messing kroomitud

Tarne maht

- Korvfilter
- Pistik-võrgualdi

- Võti veejoo regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenumber	Värv / pealispind	Segisti	Pistiku tüüp
116.155.21.1	läikivkroomitud	segisti ja käepidemega	SEV T11
116.135.21.1	läikivkroomitud	segistita	SEV T11
116.145.21.1	läikivkroomitud	segistiga	SEV T11

Tarvikud

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy