

Geberit elektrikeevitusseade ESG 3, 230 V



Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni \varnothing 315 mm torude ning kujudetailide elektromuhvkeevituseks
- Geberit elektrikeevituslintidele kuni \varnothing 315 mm
- Kuni kolme elekterkeevismuhvi $\leq \varnothing$ 110 mm samaaegseks elektromuhvkeevituseks

Omadused

- Kaugjuhtimispuuldiga
- Integreeritud kokkupõrkekaitsmega
- CE-ühilduv

Tarne maht

- Elektrikeevitusmuhvi kaabel
- Termomuhvi kaabel

Tehnilised andmed

| | |
|---|--------------|
| Kaitseklass | IP55 |
| Kaitseklass | I |
| Koormustakistus | 5-68 Ohm |
| Kaitse | 12.5 A |
| Nimipinge | 100-240 V AC |
| Võrgusagedus | 50-60 Hz |
| Maksimaalne keevitusvool | 5 A |
| Tarbimisvõimsus | 1085-1810 W |
| Võrgukaabli pikkus | 4 m |
| Muhvikaabli pikkus | 4 m |
| Töötemperatuur | -10 – +50 °C |
| Keevitustsüklid elekterkeevismuhvide korral | 80 s |
| Keevitustsüklid termomuhvide korral | 420 s |
| Elekterkeevislintide keevitustsüklid | 80 s |
| Kaal | 5.9 kg |

- Ühenduskaabel elekterkeevismuhvidele ja elekterkeevislintidele

| Tootenumber | Nimipinge / võrgusagedus | Pistiku tüüp |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 359.911.P0.1 | 100-240 V AC / 50-60 Hz | CEE 7/7 |