

U PROTECT TAPE BLACK



TOOTEKIRJELDUS

Kasutatakse U Protect Slab 4.0 Alu1 Black plaatide omavaheliste ühenduskohtade tihendamiseks.

KASUTUSKOHT

Kasutatakse U Protect Slab 4.0 Alu1 Black plaatide omavaheliste ühenduskohtade tihendamiseks.

PAIGALDUSJUHISED

Et tagada AL-teibile hea nakkuvus aluspinnaga peab teibitav alusplaadi pind peab olema kuiv, puhas ja tol-

TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	A2-s1,d0
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	130
Töötemperatuuride vahemik / toimivustemperatuuride vahemik	- 40 to + 130 °C

muva ning õhutemperatuur paigaldamisel peab olema vähemalt 5°C ning kuni 30°C. Külma tingimustes tuleb teibitavat aluspinda eelnevalt soojendada, samuti peab hoolitsema selle eest, et tihendusteip ise omaks piisavat temperatuuri (soovitavalt toasoo, hoida näiteks termokastis). Viimistlege ja tihendage teibiriba nt plastkaabitsaga siludes.

PAKEND

Kartongkast

LADUSTAMISTINGIMUSED

Ladustamine kuivades tingimustes.