




Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 8 cm



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintes seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele pikendatud väljaulatuvusega kuni 70 cm
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Omadused

- Koosteseeria 2016
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega \varnothing 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam sobib väikese aluspinnaga WC-pottidele (survekindla seinakatte korral)
- Jalatoed tsiingitud
- Jalgtugede kõrgus sujuvalt reguleeritav
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse

Tarne maht

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 seinankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, \varnothing 90 mm

- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav
- Ühenduspõlv ees kohakuti sügavusasendis vertikaalselt monteeritav
- Ühenduspõlv pikendatud, ühendamiseks põrandale
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamise eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele
- Varustatud vee toititorustiku tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC ühendamiseks
- Kinnitusvõimalusega elektriühenduseks

Tehnilised andmed

Voolurõhk	0.1-10 bar
Maksimaalne veetemperatuur	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 ja 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4.5 / 6 / 7.5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3-4 l

- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, \varnothing 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, \varnothing 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenumber	B	H	T
111.796.00.1	50 cm	114 cm	8 cm

Tarvikud

- Geberit Duofix seinankru komplekt üksik- ja süsteemimontaažiks
- Seinankru komplekt üksikmontaažiks, Geberit Duofix seinapealne WC-pott elemendile, Sigma varjatud loputuskastiga 8 cm
- Geberit Duofix kinnitusmaterjal püstjala vahekaugusele 50–57,5 cm
- Geberit Duofix jalapikenduste komplekt põranda ülesehitusele 20–40 cm