

## ALU/BUTYL alumiiniumiga kleplint

ALU/BUTYL on kleepuv stabiilse mahupüsivusega alumiiniumiga kleplint, mis põhineb butüülkummil.

Kleplint on valmistatud kleepuvast elastomeersest survetundlikust liimist ja kaetud lamineeritud alumiiniumfoolium polüteenist tugikangaga ning mis on omakorda kaitstud silikoniseeritud pruuni paberiga.

Tänu oma silmapaistvalt heale kleepuvusele on märgumatu ALU/BUTYL tihenduslint sobiv liitekohtade, pragude ja ülekate töökindlaks ning kauakestvaks tihendamiseks kõikides ehitusvaldkondades.



### Toote eelised

- Hüdrofoobne
- Ei põhjusta korrosiooni
- Lahustite vaba
- Bituumeni vaba, kuid kokkusobiv bituumeniga
- Vastupidav vananemisele, ilmastikule ja UV-kiirusele
- Toimib koheselt
- Püsivad liimumisomadused
- Lihtne kasutada

### Kasutuskohad

ALU/BUTYL kleplint on ideaalne ülekattetihend kruviühenduste katmiseks järgmistes kohtades:

- Jahutus- ja õhukonditsioneerimise seadmed
- Mootorsõidukite konstruktsioonid
- Laeva ja konteinerite ehitus
- Fassaadi konstruktsioonid
- Sanitaartechnilised- ja elektripaigaldised

ALU/BUTYL alumiiniumiga kleplint sobib ideaalselt konstruktiivsete ja ühenduvate liitekohtade katmiseks ehitistes ja tööstuses ning nii sisemiste kui välimiste liitekohtade ning ülekate tihendamiseks (metallitööd, konteinerite ehitus, kasvuhooned, õhu konditsioneerid ja ventilatsioon).

ALU/BUTYL kleplint on ideaalne akende ja fassaadide ühenduskohtade tihendamiseks, kui on vajalik gaasi- ja difusioonikindlus.

### Tehnilised andmed

Omadused	Kirjeldus
Materjal	Butüülkumm, alumiinium/polüteenist tugikangas
Värvus	alumiinium
Tihedus DIN ISO 10563	≥ 1,30 g/cm <sup>3</sup>
Temperatuurikindlus	-40 C kuni +80 C
Käsitsemise temperatuur	0 C kuni +35 C
Tõmbetugevus	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
Pikenemine	≥ 10%
Haardetugevus	≥ 120 N/50 mm
Rulli laius	50mm
Rulli pikkus	20 m
Paksus	0,5 mm (+3%)
Kogus kastis	18 rulli
Ladustamine kuivas jahedas	24 kuud

## Kasutamine

- Paigaldatavalt pinnalt eemalda niiskus, tolm, lahtised osakesed, õli, määrdeained ja muu mustus. NB! Niiskus vähendab haardumist märkimisväärselt.
- Rulli lint lahti ja löika vajalik pikkus.
- Paigaldamisel ärge venitage linti, eemaldage paber ning vajutage lint kindlalt tihendatavale pinnale. Vajuta lint kinni näiteks rulliga.
- Kleeplindi lahtirullimisel ja kinnisurumisel väldi kortse ja volte.

## Lisateave

Käesoleval tootelehel sisalduva teabe aluseks on tootja poolt läbi viidud katsete tulemused ja praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest ning kohapealsetest töötingimustest, mida me ei saa kontrollida, ei kannu müüja mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Kasutaja ülesandeks on tutvuda tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega ning toote sobivusega antud olukorras. Soovitav on viia läbi eelnevad sobivuskatsed.