


Geberit Silent-PP puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Horisontaalseks montaažiks
- Vertikaalseks montaažiks

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Teenindusava lihtsustatud sulgurjuhikuga

- Sulgurdetail optimeeritud vooluga
- Sulgurdetail toruga kohakuti lõppev
- Tihend EPDM-st

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------|---------------|
| Montaažitemperatuur | -10 – +40 °C |
| Materjal | PP-MD |
| Soojuspaisumine | 0.08 mm/(m·K) |

Tarne maht

- Sulgurkaas PP-st

| Tootenumber | DN | d, Ø | L | H |
|--------------|-----|--------|---------|---------|
| 390.227.14.1 | 50 | 50 mm | 4.7 cm | 12.3 cm |
| 390.327.14.1 | 70 | 75 mm | 6.1 cm | 15.4 cm |
| 390.427.14.1 | 90 | 90 mm | 7.4 cm | 17.7 cm |
| 390.527.14.1 | 100 | 110 mm | 9 cm | 21 cm |
| 390.627.14.1 | 125 | 125 mm | 9.8 cm | 21.5 cm |
| 390.727.14.1 | 150 | 160 mm | 11.6 cm | 22.2 cm |