

ALTECH 100 – 600L tooteleht

Tehnilised andmed:

- Kasutusala: veepõhised kütte- ja jahutussüsteemid.
- Max töö rõhk: 6,0 bar.
- Paagid vastavad standardile EN13831.
- Eel-rõhk: lämmastik.
- Sobilik süsteemidele, mille max süsteemi temperatuur on 120°C.
- Membraani min/ max töötemperatuur: -10 / 70°C.
- Sobib glükoolipõhise külmumisvastase aine lisamiseks kontsentratsioonis kuni 50%.
- Koosõlas rõhuseadmete direktiiviga 2014/68/EU.
- Keevitatud konstruktsioon.
- Punane (RAL 3002) epoksüüdpulberkate.



		Ø A	B	Ø C	D	Kg
ALTECH	100	484	784	360	1"	23,8
ALTECH	150	484	1024	360	1"	27,6
ALTECH	200	484	1300	360	1"	38,1
ALTECH	250	600	1153	450	1"	51,7
ALTECH	300	600	1330	450	1"	56,9
ALTECH	400	790	1180	610	1"	76,4
ALTECH	500	790	1330	610	1"	83,7
ALTECH	600	790	1538	610	1"	92,9

Aalberts hydronic flow control
+372 568 838 38
ee.info@aalberts-hfc.com
flamcogroup.com/ee