


Geberit toruklamber keermemuhviga G 1/2", reguleeritav



Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Hoonete veeärastuseks
- Kinnitamiseks keermetorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevituslintidega
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega

Omadused

- Reguleeritav
- Ühe käega käsitletav
- Sisekeere
- Tsingitud

Tehnilised andmed

Materjal

Teras

Tootenumber	DN	G	di, ø	di1, ø	L1	L2
360.841.00.2	40	1/2 "	40 mm	48 mm	3.8 cm	4.2 cm
361.841.00.2	50	1/2 "	50 mm	58 mm	4.3 cm	4.7 cm
363.841.00.2	56	1/2 "	56 mm	64 mm	4.6 cm	5 cm
364.841.00.2	60	1/2 "	63 mm	71 mm	5 cm	5.4 cm
365.841.00.2	70	1/2 "	75 mm	83 mm	5.6 cm	6 cm
366.841.00.2	90	1/2 "	90 mm	98 mm	6.3 cm	6.7 cm
367.841.00.2	100	1/2 "	110 mm	118 mm	7.3 cm	7.7 cm
368.841.00.2	125	1/2 "	125 mm	133 mm	8.1 cm	8.5 cm
369.841.00.2	150	1/2 "	160 mm	168 mm	9.8 cm	10.2 cm