



## Geberit Duofix element pissuarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga



Näitlik pilt



### Kasutuseesmärk

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit Urinale Predale
- Geberit Urinale Selvale
- Geberit Urinale Taminale
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

### Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega  $\varnothing 9$  mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsiingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuarile, 112–130 cm
- Ühenduspositsioonid seadistatud Geberit pissuarile Preda
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele

### Tarne maht

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st,  $\varnothing 63/50$  mm
- Kaitsekübar

- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahooldmiseks
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Ühenduspositsioonide märgistused Geberit pissuaridele Preda ja Selva
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

### Tehnilised andmed

Voolurõhk	1-8 bar
Maksimaalne vee katserõhk	16 bar
Maksimaalne õhu katserõhk / inertgaas	3 bar
Maksimaalne veetemperatuur	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0.3 l/s
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0.18 l/s
Materjal	Teras

- Tihend  $\varnothing 57/50$  mm
- Pissuaarisifoon  $\varnothing 50$  mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenumber	B	H	T
111.676.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Tarvikud

- Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuarile
- Geberit voolikupikendus pissuarile Element
- Geberit Duofix seinaankru komplekt üksikmontaažiks
- Geberit Duofix seinaankru komplekt üksik- ja süsteemimontaažiks
- Geberit Duofix pealepistetatav traavers, külgseina kinnitusele
- Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
- Geberit Duofix kinnitusmaterjal püstjala vahekaugusele 50–57,5 cm
- Geberit Duofix jalapikenduste komplekt põranda ülesehitusele 20–40 cm