


## Geberit Mapress vask T-detail samasugune



Näitlik pilt



### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteveele  $\leq 120\text{ }^\circ\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend CIIR-st must, kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend EPDM-st must, alates  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

### Tehnilised andmed

Materjal | Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)

Tootenumber	DN	d, $\varnothing$	arc	L	L1	I	Z	Z1
61000	10	12 mm	90 °	6.2 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.4 cm	1.4 cm
61002	12	15 mm	90 °	6.4 cm	3.1 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
61003	15	18 mm	90 °	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.4 cm
61004	20	22 mm	90 °	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.6 cm
61005	25	28 mm	90 °	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.9 cm
61006	32	35 mm	90 °	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
61007	40	42 mm	90 °	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
61008	50	54 mm	90 °	13.8 cm	7.8 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.3 cm