

	Forma ISO 9001 / ISO 14001 - UAB "Wavin Baltic"	Nr.: MPF.06.03	
	Pavadinimas: Eksploatacinių savybių deklaracija pagal LR Statybos produktų reglamentą STR 1.01.04:2015 Nr. ESD 2014-163	Keitimas: 01	Psl.: 1 iš 2

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
 5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
 6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
 7. ESPVT sistema:
 8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
 9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:
 10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Apžiūros šulinių DN315 kinetės (dugnai). Apžiūros šulinių DN315 (PE ir PP) kinetės (dugnai). Identifikacija (produkto ženklavimas etiketėje ir/arba ant gaminio) pagaminimo data – mm/mm. Ženklavimo pavyzdys: WAVIN21 INSPEKT BROND 110-315X45° PP 834 TP4 Max. Installation depth 6m Max. Groundwater 5m EN 13598-2 U (9 14 3) (pagaminimo datą nurodo įspaudas).
EN 13598-2:2016

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Eismo zonų ir gilių požeminių tinklų šuliniai.
Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, DK 8450 Hammel (Danija)

UAB "Wavin Baltic", Ugniagesių g. 4, LT-02244 Vilnius (Lietuva)

4

-

-

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Žaliava PP: atšakų skersmenys 110-200:	Polipropilenas (PP)	EN 13598-2:2016
Žaliava PE: atšakų skersmenys 250-315:	Polietilenas (PE)	
Atsparumas maksimaliam gruntiniam lygiui:	H= 5 mH ₂ O	
Leidžiamas gylis:	6 m	

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Darbų saugos, kokybės ir aplinkosaugos vadovas

Gintautas Štuikys

UAB „Wavin Baltic“
 Vilnius, 09-01-2025



	Form ISO 9001 / ISO 14001 - UAB "Wavin Baltic"	No.: MPF.06.03	
	Title: Conformity declaration under the Construction Products Regulation STR 1.01.04:2015 of Lithuanian Republic ESD Nr. 2014-163	Change: 01	Pgs.: 2 / 2

1. Unique identification code of the product-type:

2. Identification of the product:

Cleaning and inspection chambers DN315 base.

Cleaning and inspection chambers DN315 base

(PE and PP). Identification (marking on pipe):

production date – yy/mm/dd. Example of marking:

WAVIN21 INSPECT BROND 110-315X45° PP 834

TP4 Max. Installation depth 6m Max Groundwatwr 5m

EN 13598-2 U (9 14 3)

3. Construction product is covered by a technical specification:

4. Intended use:

EN 13598-2:2016

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Inspection chambers in traffic areas and deep underground installations.

5. Name & Contact address of producer:

Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, DK 8450

Hammel, Denmark

UAB „Wavin Baltic“, Ugniagesių g. 4, LT-02244 Vilnius, Lithuania

4

-

-

6. When applicable, the authorized representative's name and address:

7. AVCP system:

8. Name of the Certification Body or Testing Laboratory:

9. Name of Technical Assessment Body:

10. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Technical specification
Material PP: diameter of branches 110-200	Polypropylene (PP) and	EN 13598-2:2016
Material PE: diameter of braches 250-315	Polyethylene (PE)	
Maximum depth of groundwater above invert:	H=5 mH ₂ O	
Maximum installation depth:	6 m	

11. The performance of the product identified in p.1 and 2 is in conformity with the declared performance in p.10.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the producer identified in p. 5

Signed for and on behalf of the producer by :

HSE Supervisor

GintautasŠtuikys

UAB „Wavin Baltic“

Vilnius, 09-01-2025



UAB WAVIN BALTIC
KOKYBES KONTROLE